



Pliego de Especificaciones Técnicas

23/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Píxeles efectivos (megapíxeles): 24.2 millones Tamaño del sensor: 23.5 mm x 15.6 mm Formato del sensor de imagen: DX Medios de almacenamiento: SD, SDHC, SDXC Velocidad máxima de disparo continuo a máxima resolución: hasta 5 cuadros por segundo Sensibilidad ISO: ISO 100 - 25,600 Modos de video: Full HD 1,920x1,080 / 60 cps Full HD 1,920x1,080 / 50 cps Full HD 1,920x1,080 / 30 cps Full HD 1,920x1,080 / 25 cps Full HD 1,920x1,080 / 24 cps HD 1,280x720 / 60 cps HD 1,280x720 / 50 cps Entrada de micrófono inalámbrico o con cable Tecnologías Bluetooth Wi-Fi incorporadas Deberá incorporarse folletería del producto ofertado. Las marcas que se mencionan en los distintos renglones correspondientes a este Procedimiento son al solo efecto de señalar características generales de los objetos pedidos, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	Rótula 3 way Palancas ergonómicas independientes y plegables Zapata rápida Bolsa de transporte acolchada Capacidad de soporte: hasta 3Kg Material: Aluminio & Tecnopolímero Altura máxima: 165cm (+5cm) Altura cerrado: 44,5cm (+5cm) Altura máxima (columna cerrada): 140,3cm (+5cm) Altura mínima: 44,5cm (+5cm) Diámetro columna: 22mm (+2mm) Ángulo de las piernas: 21° Inclinación Frontal Cabezal: -30° / +90° Inclinación Lateral Cabezal: -30° / +90° Columna Central: Rápido Liberador Rápido Mango Ergonómico Peso: 1,42kg (+ - 200 g) Deberá incorporarse folletería del producto ofertado. Las marcas que se mencionan en los distintos renglones correspondientes a este Procedimiento son al solo efecto de señalar características generales de los objetos pedidos, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	
3	6 pistas de audio 24-Bit/96 kHz Hasta 6 canales de grabación simultánea 4 entradas Mic/Line XLR/jack Interfaz de audio USB 6/2 canales Soporta tarjetas de almacenamiento SD/SDHC hasta 32 GB así como tarjetas SDXC hasta 128 GB Pantalla LCD Altavoz integrado Alimentación por baterías AA o USB Deberá incorporarse folletería del producto ofertado. Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	Kit conteniendo: 3 Iluminador PRIXMA Z-ONE 30W 5700K° CRI 90 3 trípodes aluminio de 2,20mts altura (Aprox) 3 cubos adaptadores 1 bolso transporte Deberá incorporarse folletería del producto ofertado. Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	
5	Kit conteniendo: 3 Iluminador PRIXMA Z-ONE 30W 3200K° CRI 90 3 trípodes aluminio de 2,20mts altura (Aprox) 3 cubos adaptadores 1 bolso transporte Deberá incorporarse folletería del producto ofertado. Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	
6	Tipo: Externo Capacidad: 2 Tb. Interfaz: Usb 3.0 Cache: 64 Mb Buffer Rpm: 7200 Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	
7	Capacidad: 64 GB Tipo de Tarjeta: microSD Velocidad de lectura: 90 MB/s Clase de velocidad: 10 Interfaz: UHS-I Velocidad de escritura: 80 MB/s Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	
8	PARLANTE DE 10" AMPLIFICADOR INCORPORADO USB Y TARJETA TF	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	ENTRADA DE MICROFONO MICROFONO INALÁMBRICO CONTROL DE GRAVES Y AGUDOS CONTROL DE VOLUMEN ENTRADA 3.5MM (IPOD/MP3) BATERIA INCORPORADA RECARGABLE MANIJA Y RUEDAS DE TRANSPORTE Deberá incorporarse folletería del producto ofertado. Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	
9	Brillo de imagen: 3300 lm Tamaño de la imagen: 350 Conexiones de entrada: hdmi vga usb Tipo: 3LCD Deberá incorporarse folletería del producto ofertado. Entrega de muestra: No Tolerancia: No se aceptan tolerancias. Otros datos:	