




Pliego de Especificaciones Técnicas

15/2020


RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Silla modelo Ap 40. Silla de base fija de 53cm. de ancho, con asiento de 58 cm. de profundidad a una altura de 45 cm. del piso y el borde superior del respaldo a 79 cm. de altura del suelo. Base metálica construida en caño oval plano de 30 mm. x 14 mm. x 1.2 mm. de espesor, toda pintada con pintura epoxi color negro. Asiento y respaldo con tapizado en tela simil cuero color negro. Deben ser nuevas, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra. Garantía: 12 meses. Presentar muestras.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:</p>	
2	<p>Armario metálico de 0.90 mts de ancho x 0.45 mts de profundidad x 1.80 mts. de altura. Color negro. Estructura metálica (laterales, tapa y piso) construidos en chapa DDP N.20 (0.9 mm de espesor). Doblada y pestañada como refuerzo, con respaldo doblado y pestañado en</p>	





Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	<p>chapa DDPP N.22, uniones entre si engrafadas y soldadas. Dos puertas construidas en chapa DDPP N. 20 con planchuela de refuerzo.Cerradura con cierre superior e inferior. Estantes construidos en chapa DDP N. 20, cantidad 4 por mueble. Sistema de regulación de estantes por medio de una cremallera metálica a lo alto de todo el mueble. La unión de las distintas partes se realiza por soldadura de punto y reforzada por Safmig. Terminación: Limado y pulido de soldadura, desengrase, fosfatizado, 2 manos de anti óxido, pintura poliuretánica tres componentes. Deben ser nuevos, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra. Garantía: 12 meses. Presentar folletería con especificaciones técnicas del producto ofrecido.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:</p>	
3	<p>Modelo Roby 210.Tapizado símil cuero color negro, regulación neumática de altura del asiento, regulación de profundidad y altura del respaldo, regulación a gas, perillas y tornillos con apoyabrazos y base plástica con alma (estrella y caño) de acero. Altura total 1.12/ 0.96 mts., altura del asiento 0.57/ 0.46 mts., ancho del asiento 0.48 mts., profundidad del siento 0.44 mts.,</p>	





Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<p>ancho de base 0.62 mts. Deben ser nuevas, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra. Garantía: 12 meses. Presentar muestras.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:</p>	
4	<p>Mesa circular de 1.50 mts. de diámetro, 0.75 mts. de altura tomada desde el nivel de piso, con tapa en melamina negra de 25 mm. de espesor, con cantos ABS de 2 mm de espesor. Base con pata central construida enteramente en caño de acero de 1.6 mm de espesor, pintada con pintura epoxi color negro. Regatones plásticos y regulables. Deben ser nuevas, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra. Garantía: 12 meses. Presentar muestras de los componentes de la mesa (caños, regatones, melamina, canto ABS).</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: Se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:</p>	
5	<p>Mesa cuadrada de 0.75 mts. de altura tomada desde el nivel del piso, 0.80 mts de ancho x 0.80 mts. de profundidad, con tapa en melamina negro de 25 mm. de espesor, con cantos ABS de 2 mm de espesor. Base con pata central</p>	




Renglón	Especificación Técnica	Imagen
5	<p>construida enteramente en caño de acero de 1.6 mm de espesor, pintada con pintura epoxi color negro. Deben ser nuevas, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra. Garantía: 12 meses. Presentar muestras de los componentes de la mesa (caños, regatones, melamina, canto ABS).</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:</p>	
6	<p>Percheros: de pie metálicos de 3 ganchos dobles y paragüero pintado color negro. Deben ser nuevos, sin uso, y se aceptan tolerancias. Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra. Garantía: 12 meses. Presentar muestras.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: se aceptan tolerancias. Otros datos:</p>	
7	<p>Módulo de estantería encastrable, Parantes reforzados, de 2.00 mts. de alto x 0,30 mts. de profundidad x 0.90 mts. de ancho. Debe contener cuatro estantes, más techo y piso, siendo un total de seis estantes. Cada estante debe soportar un peso de 180 kg. distribuidos. También deben permitir adaptar estantes a diferentes alturas con algún sistema móvil (encastre) sin</p>	





Renglón	Especificación Técnica	Imagen
7	<p>necesidad de herramientas. Los estantes deben poseer algún sistema móvil de separador adaptable a diferentes anchos para sostener libros.</p> <p>Color: gris grafito. Terminaciones en epoxi horneado con tratamiento anticorrosivo previo.</p> <p>Deben ser nuevas, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm.</p> <p>Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra.</p> <p>Garantía: 12 meses.</p> <p>Presentar folletería con la descripción del producto ofrecido donde se describan las especificaciones técnicas del mismo.</p> <p>Entrega de muestra: No Tolerancia: se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:</p>	<p>Módulo de estantería encastrable</p> 
8	<p>Banqueta de 0.45 mts. de altura. Armadas con caño de 1" 1/4 x 1.2 mm de espesor, la tapa estará sujeta con un ángulo perimetral.</p> <p>En la parte inferior deberá llevar refuerzo con caño de 5/8 x 1.2 mm de espesor.</p> <p>El asiento en forma de círculo "tapa" estará construido con Guillermina de 2.5 cm. de espesor por 30 cm. de diámetro y recubierta en fórmica color negro.</p> <p>Estarán soldadas con soldadura continua de 2 cm, llevarán tratamiento desfosfatizante y desengrasante, pintadas con pintura epoxi en polvo color negro.</p> <p>Los puntos de apoyo deben regatones plásticos color negro.</p> <p>Deben ser nuevas, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm.</p>	 <p>Banqueta Pequeña</p>





Renglón	Especificación Técnica	Imagen
8	<p>Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra. Garantía: 12 meses. Presentar muestras.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:</p>	
9	<p>Silla modelo Lissi plástica fija apilable, de 53cm. de ancho, con asiento de 58 cm. de profundidad a una altura de 45 cm. del piso y el borde superior del respaldo a 79 cm. de altura del suelo. Base metálica construida en caño oval plano de 30 mm. x 14 mm. x 1.2 mm. de espesor, toda pintada con pintura epoxi color negro. Asiento y respaldo de polipropileno de alto impacto color "NEGRO". Deben ser nuevas, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra. Garantía: 12 meses. Presentar muestras.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:</p>	
10	<p>Conjunto bipersonal, línea antigolpe, compuesto por dos (2) silla + un (1) pupitre. Sillas construidas en caño de 7/8 x 1.2 mm. de espesor. Pintadas en pintura epoxi horneable color negra, asientos y respaldos anatómicos en MDF, enchapados en laminado plástico color arena (fórmica). Pupitre de 1.00 x 0.40 mts.</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
10	<p>Construido con estructura de caño de 1 1/4 x 1.2 mm. de espesor y bandeja porta útiles con varillas de hierro macizas. Pintado en pintura epoxi horneable color negra. Tapa en MDF de 1.5 mm de espesor, enchapado en laminado plástico color arena (fórmica). Deben ser nuevos, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra. Garantía: 12 meses. Presentar muestras</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:</p>	<p>Pupitre doble</p>  <hr/>
11	<p>Conjunto unipersonal, línea antigolpe, compuesto por una (una) silla + un (1) pupitre. Silla construida en caño de 7/8 x 1.2 mm. de espesor. Pintada en pintura epoxi horneable color negra, asiento y respaldo anatómicos en MDF, enchapados en laminado plástico color arena (fórmica). Pupitre de 0.60 x 0.40 mts. Construido con estructura de caño de 1 1/4 x 1.2 mm. de espesor y bandeja porta útiles con varillas de hierro macizas. Pintado en pintura epoxi horneable color negra, tapa enchapado en laminado plástico color arena (fórmica). Deben ser nuevos, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra. Garantía: 12 meses. Presentar muestras.</p>	<p>Pupitre unipersonal</p>  <hr/>



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
11	Entrega de muestra: Si Tolerancia: se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:	
12	Mesa rebatible de 0.80 x 2.00 mts. Con estructura de caño de 1 1/4 x 1.2 mm. de espesor. Pintada con pintura epoxi horneable color negra. Debe contener un sistema que permita que las patas sean rebatibles. Tapa en MDF de 1.8 mm. de espesor, enchapado en laminado plástico color arena (fórmica). Cantos abs. Deben ser nuevos, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Plazo de entrega: Veinte (20) días hábiles una vez efectuada la orden de compra. Garantía: 12 meses. Presentar muestras. Entrega de muestra: Si Tolerancia: se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:	 <p>-Mesa Patas Rebatibles</p>
13	Banqueta de 0.70 mts. de altura. Armadas con caño de 1" 1/4 x 1.2 mm de espesor, la tapa estará sujeta con un ángulo perimetral. En la parte inferior deberá llevar refuerzo con caño de 5/8 x 1.2 mm de espesor. El asiento en forma de círculo "tapa" estará construido con Guillermina de 2.5 cm. de espesor por 30 cm. de diámetro y recubierta en fórmica color negro. Estarán soldadas con soldadura continua de 2 cm, llevarán tratamiento desfosfatizante y desengrasante, pintadas con pintura epoxi en polvo color negro. Los puntos de apoyo deben regatones	 <p>Banqueta</p>



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
13	<p>plásticos color negro . Deben ser nuevas, sin uso, y se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Entregar muestra.</p> <p>Entrega de muestra: Si Tolerancia: se aceptan tolerancias de +/- 2 cm. Otros datos:</p>	