



# Pliego de Especificaciones Técnicas

13/2019

## RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Rango Temperatura: -25°C/-5°C Rango Temperatura Ambiente: 10°C/35°C Alarma: Acústica y visual, temperatura alta/baja y puerta. Material interior: ABS Dimensiones mm (W x D x H) 595 x 640 x 1776/1976 Volumen bruto/neto: 346/312 L Módulos para estantes y cajones: 25 estantes, 13 cajones y 5 canastos de alambre Puerta Sólida, apertura derecha Ruedas 360° 5 estantes de alambre recubierto en plástico 430mm 1 estante de alambre recubierto en plástico 300mm Insulación: 50 mm poliuretano con CFC libres de H F Refrigerante: R134a HFC Consumo: 2.13 kWh/24h Nivel de ruido: 38,6 dB(A) Voltaje: 230 V, 50 Hz Descongelamiento automático con reevaporación</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No <b>Tolerancia:</b> No <b>Otros datos:</b></p>	
2	<p>Control y display digital del tiempo y la temperatura Sonda incorporada de detección de temperatura. Tasa de calentamiento rápido. Combinación de diferentes tamaños de bloques. Rango de temperatura: Ambiente +2° to 100°C (Ambiente a 25°C) Uniformidad de temperatura: ± 0.5°C Exactitud de temperatura: ± 0.5°C</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	<p>Índice de calentamiento: 20 min. Velocidad de calentamiento promedio (30° a 100°C, ambiente a 25°C)            Voltaje: 100-240V.            Dimensiones (alto x largo x ancho): 25 x 200 x 200 mm.            Peso: &lt;1.5kg.            Tipo de controlador: Digital.            Bloque para tubos de 1.5 ml.            Garantía: 12 meses contra falla de fabricación</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No  <b>Tolerancia:</b> No  <b>Otros datos:</b></p>	
3	<p>Baño termostático, 60x30x15 cm, 37/100°C, Interior inoxidable con tapa antigoteo, Control de nivel, Digital.            Gabinete en acero laminado en frío revestido electrostáticamente.            Cámara de trabajo y tapa construidas en acero inoxidable, válvula de desagote con tapa antigoteo.            Display numérico digital.            Control de temperatura y nivel con sensor de alta precisión y elementos integrados.            Tecla encendido/apagado.            Alimentación: 220 volt 50 HZ            Rango de temperatura: 37 a 100° C Variación: ±0, 5° C            Dimensiones: 600 x 300 x 150 mm            Capacidad: 27 litros            Peso: 18/20 kilogramos            Garantía: 12 meses contra falla de fabricación</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No  <b>Tolerancia:</b> No  <b>Otros datos:</b></p>	
4	<p>Modo pH mV Temperatura            Rango -2.000 a 20.000 pH ±2000.0 mV 0.0 a 100.0°C            Resolución 0.001, 0.01, 0.1 pH 0.1 mV 0.1°C o °F            Exactitud ±0.002 + 1 LSD ±0.2 mV ±0.3°C            Calibración Hasta 6 (USA, NIST, DIN, o grupos de buffer personalizados)            Compensación (Offset) hasta +150 mV –            Conectores BNC BNC Phono de 2.5 mm            Compensación de temperatura: manual o automática desde 0 a 100 °C (32 a 212 °F)</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	<p>Memoria: hasta 500 grupos de datos con hora/fecha sellada            Salida: RS-232, hembra de 9-pines            Pantalla: 8.3 x 6.2 cm. LCD retro iluminada            Temperatura de operación: 0 a 50°C, humedad no condensable            Fuente de poder: Universal 110/240 VAC, 50/60 Hz con adaptador; aprobado por UL/CSA            Dimensiones: 15.5 x 17.5 x 6.9 cm Peso: 0.6 kg            Kit de medidor de pH,            Electrodo de pH, sonda de temperatura            Solución de llenado de electrodo, soporte de electrodo, y adaptador AC.            Garantía: 12 meses contra falla de fabricación</p> <p><b>Entrega de muestra: No</b>  <b>Tolerancia: No</b>  <b>Otros datos:</b></p>	
5	<p>Volumen de agitación: hasta 400mL            Control de velocidad digital y pantalla LCD            Funciones de homogenización extremo a extremo y rotatoria            Velocidad ajustable entre 10 y 70 rpm.            Angulo de posicionamiento ajustable entre 0 y 90°            Modo de operación continuo o con temporizador.            Voltaje [V/AC] - Frecuencia [Hz] 100-240 ~ 50/60            &gt;            Potencia [W] 30            Tipo de movimiento Rocking y Rolling            Operación Timer/continua            Peso máx de agitación [rpm] 5 kg            Ángulo [°] 0 a 90            Rango de Velocidad [rpm] 10-70            Visualización de Velocidad LCD            Dimensiones (DxWxH) [mm] 530 x 260 x 120            Peso [kg] 5.1            Temperatura de Trabajo [°] 5 - 40            Humedad relativa del trabajo 80%            Construcción del equipo s/ DIN EN60529 IP21            Garantía: 12 meses de fabricación.</p> <p><b>Entrega de muestra: No</b>  <b>Tolerancia: no</b>  <b>Otros datos:</b></p>	
6	Celda para transferencia electroforética.	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
6	<p>Para 2 Cassettes para Geles, 4 Pads, ensamblaje modular de electrodos, unidad de enfriamiento (Cooling unit), cuba y tapa con electrodos (Tank) , Mini Trans Blot Cell: Sistema de blotting compatible con Mini Protean 3 y Mini Protean Tetra. Garantía: 12 meses contra falla de fabricación.</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No <b>Tolerancia:</b> No <b>Otros datos:</b></p>	
7	<p>Microscopio binocular, con iluminación fría Power Led. Contraste de fases, polarización, epifluorescencia. Estativo, con sistema de iluminación para luz transmitida por Led. Diafragma Koehler precentrado. Condensador Abbe, 0.90 /1.25 oil, regulable en altura con indicación de corrección cromática. Diafragma de apertura variable. Lente de condensador cl/ls, libre de tensión, con ranura para acomodar diafragma de fase y campo oscuro. Platina mecánica X/Y de 185 x 140 mm, superficie platina resistente a abrasión, para operación de mano derecha, sistema de barrido para un área de 76 x 52 mm. Asa vertical integrada. Tubo binocular de 30° de inclinación Rango de distancia entre pupilas de 52 mm – 75 mm. Par de oculares de gran campo HC Plan 10x / 20, para portadores de anteojos. Revólver con cuatro objetivos planos corregidos a infinito, con la siguiente configuración: Objetivo 4 x /0.10 Objetivo 10 x /0.25 Objetivo 40 x /0.65 Objetivo 100 x /1.25 inmersión aceite Iluminación POWER LED ajuste continuo de la intensidad. Temperatura color de 6000 K. Vida útil de 25.000 horas a plena intensidad. Potencia de iluminación de LED de 3 watts. Fluorescencia LED: Sistema de epifluorescencia por Led Triple Filter Compuesto por: Iluminador LED Single Filter para fluorescencia, con índice de campo 20, preparado para utilizar filtro de excitación azul, verde y UV y con diafragma de corte de luz conmutable por</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
7	<p>regulación de potencia.                      Iluminación LED de larga duración.                      Intensidad ajustable para una óptima calidad de imagen.                      Filtro BLUE: Excitación 460-490 nm – Emisión LP 510nm, para trabajos con Fluoresceína, GFP, Auramina, entre otros.                      Filtro GREEN: Excitación 510 – 550 nm – Emisión LP 590 nm, para trabajos con Ioduro de Propidio.                      Filtro UV: Excitación 330 – 380 nm – Emisión LP 420 nm, para trabajar con DAPI, Howchst, entre otros.                      Auto-apagado después de 60 minutos sin uso                      Tratamiento antifúngico                      Tratamiento antihongo                      Garantía 12 meses contra todo defecto de fabricación</p> <p><b>Entrega de muestra:</b> No  <b>Tolerancia:</b> No  <b>Otros datos:</b></p>	