Universidad Nacional de Moreno

Pliego de Especificaciones Técnicas

16/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	**Tipo de Impresora:** Impresora de 36 pulgadas y 5 colores **Cantidad de Boquillas:** Total: 15,360, MBK: 5,120 boquillas C, M, Y, BK: 2,560 boquillas cada uno **Espaciamiento de las Boquillas:** 1,200 ppp Detección y compensación de boquillas que no expulsan tinta **Compatibilidad con Sistemas Operativos:** Windows 7, 8.1, 10 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits), Macintosh OS X v10.10.5-v10.12x **Interfaces Estándares:** USB 2.0 High-Speed, 10/100/1000 Base-T/TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n),Impresión directa desde unidad de memoria USB. **Tamaño de la Gotita de Tinta:** 5 picolitros **Capacidad de Tinta:**130 ml o 300 ml por color **Tamaño de la Gotita de Tinta:** Tintas a base de pigmentos **Conjunto de Colores:** Pigmentos: Negro mate, Negro, Cian, Magenta, Amarillo. **RAM del Buffer:**128 GB (2 GB, Física) **Anchura del Mat**erial: Hojas sueltas: de 8" a 36" (de 203.2 mm a 914.4 mm) **Alimentación de rollo**: de 8" a 36" (de 203.2 mm a 914.4 mm). **Grosor de los Materiales:** de 0.07 a 0.8 mm. **Longitud Máxima de Impresión en Rollo:** Alimentación de rollo: 59’ (18 metros). **Diámetro Máximo del Material en Rollo:** 5.9" (150 mm) **Anchura de la Impresión sin Bordes:** 8”, 10", 12”, 14", 16”, 17", 20”, 24", 36" B4 (10.12"/257 mm), A3 (11.69"/297 mm), A3+ (12.95"/329 mm), A2 (16.54"/420 mm), B2 (20.28"/515 mm), A1 (23.39"/594 mm), B1 (28.66"/728 mm), A0 (33.11"/841 mm)	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	**Método de Alimentación de Papel:** Alimentación por rollo: un rollo, alimentación desde arriba, salida frontal. Hojas sueltas: alimentación desde arriba, salida frontal. **Idiomas:** SGRaster, HPGL/2, HP-RTL, JPEG, PDF **Nivel de Ruido Aproximado:** Operación: 44 dB (A),Modo de Espera: 35 dB (A) o menos, Potencia acústica: 6.0 Belios **Dimensiones Físicas aprox:** 42" x 51" x 35" (± 4") **Peso.** 65 kg (± 5kg) incluido el sujetador de material en rollo. **Fuente de Energía:** CA de 100 a 240 V (de 50 a 60 Hz) **Consumo de Energía:** Máximo: 69 W o menos Modo de espera: 3.6 W o menos.Desactivado: 0.3 W o menos (en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo). **Entorno de Operación:** Apta para Temperaturas: de 59° a 86 °F (de 15° a 30 ° C) Humedad relativa: de 10 a 80% (sin condensación) **Cabezal de Impresión:** incluido **Cartucho de Mantenimiento:** incluido **Tanques de Tinta:** incluidos **Cuchilla Cortadora:** incluida **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS **Otros datos:**	
2	• Depósito de tinta de pigmento de 300ml compatible con la impresora plotter descripta en el Renglón 1. • COLOR: NEGRO(BK) **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS **Otros datos:**	
3	• Depósito de tinta de pigmento de 300ml. compatible con la impresora plotter descripta en el Renglón 1. • COLOR: NEGRO MATE(MBK) **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	**Otros datos:**	
4	• Depósito de tinta de pigmento de 300ml. compatible con la impresora plotter descripta en el Renglón 1. • COLOR: CYAN(C) **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS **Otros datos:**	
5	• Depósito de tinta de pigmento de 300ml. compatible con la impresora plotter descripta en el Renglón 1. • COLOR: AMARILLO(Y) **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** NO SE ACPETAN TOLERANCIAS **Otros datos:**	
6	• Depósito de tinta de pigmento compatible con la impresora plotter descripta en el Renglón 1. • COLOR: MAGENTA(M) **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS **Otros datos:**	
7	• Cabezal de impresión, compatible con impresora plotter descripta en el renglón 1. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS **Otros datos:**	
8	• Cartucho de mantenimiento compatible con la impresora plotter descripta en el renglón 1. **Entrega de muestra:** No **Tolerancia:** NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS **Otros datos:**	