



Pliego de Especificaciones Técnicas

16/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Tipo de Impresora: Impresora de 36 pulgadas y 5 colores Cantidad de Boquillas: Total: 15,360, MBK: 5,120 boquillas C, M, Y, BK: 2,560 boquillas cada uno Espaciamiento de las Boquillas: 1,200 ppp Detección y compensación de boquillas que no expulsan tinta Compatibilidad con Sistemas Operativos: Windows 7, 8.1, 10 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 (64 bits), Macintosh OS X v10.10.5-v10.12x Interfaces Estándares: USB 2.0 High-Speed, 10/100/1000 Base-T/TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n), Impresión directa desde unidad de memoria USB. Tamaño de la Gotita de Tinta: 5 picolitros Capacidad de Tinta: 130 ml o 300 ml por color Tamaño de la Gotita de Tinta: Tintas a base de pigmentos Conjunto de Colores: Pigmentos: Negro mate, Negro, Cian, Magenta, Amarillo. RAM del Buffer: 128 GB (2 GB, Física) Anchura del Material: Hojas sueltas: de 8" a 36" (de 203.2 mm a 914.4 mm) Alimentación de rollo: de 8" a 36" (de 203.2 mm a 914.4 mm). Grosor de los Materiales: de 0.07 a 0.8 mm. Longitud Máxima de Impresión en Rollo: Alimentación de rollo: 59' (18 metros). Diámetro Máximo del Material en Rollo: 5.9" (150 mm) Anchura de la Impresión sin Bordes: 8", 10", 12", 14", 16", 17", 20", 24", 36" B4 (10.12"/257 mm), A3 (11.69"/297 mm), A3+ (12.95"/329 mm), A2 (16.54"/420 mm), B2 (20.28"/515 mm), A1 (23.39"/594 mm), B1 (28.66"/728 mm), A0 (33.11"/841 mm)	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Método de Alimentación de Papel: Alimentación por rollo: un rollo, alimentación desde arriba, salida frontal. Hojas sueltas: alimentación desde arriba, salida frontal. Idiomas: SGRaster, HPGL/2, HP-RTL, JPEG, PDF Nivel de Ruido Aproximado: Operación: 44 dB (A), Modo de Espera: 35 dB (A) o menos, Potencia acústica: 6.0 Belios Dimensiones Físicas aprox: 42" x 51" x 35" ($\pm$ 4") Peso. 65 kg ($\pm$ 5kg) incluido el sujetador de material en rollo. Fuente de Energía: CA de 100 a 240 V (de 50 a 60 Hz) Consumo de Energía: Máximo: 69 W o menos Modo de espera: 3.6 W o menos. Desactivado: 0.3 W o menos (en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo). Entorno de Operación: Apta para Temperaturas: de 59° a 86 °F (de 15° a 30 ° C) Humedad relativa: de 10 a 80% (sin condensación) Cabezal de Impresión: incluido Cartucho de Mantenimiento: incluido Tanques de Tinta: incluidos Cuchilla Cortadora: incluida Entrega de muestra: No Tolerancia: NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS Otros datos:	
2	• Depósito de tinta de pigmento de 300ml compatible con la impresora plotter descrita en el Renglón 1. • COLOR: NEGRO(BK) Entrega de muestra: No Tolerancia: NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS Otros datos:	
3	• Depósito de tinta de pigmento de 300ml. compatible con la impresora plotter descrita en el Renglón 1. • COLOR: NEGRO MATE(MBK) Entrega de muestra: No Tolerancia: NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	Otros datos:	
4	• Depósito de tinta de pigmento de 300ml. compatible con la impresora plotter descrita en el Renglón 1. • COLOR: CYAN(C) Entrega de muestra: No Tolerancia: NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS Otros datos:	
5	• Depósito de tinta de pigmento de 300ml. compatible con la impresora plotter descrita en el Renglón 1. • COLOR: AMARILLO(Y) Entrega de muestra: No Tolerancia: NO SE ACPETAN TOLERANCIAS Otros datos:	
6	• Depósito de tinta de pigmento compatible con la impresora plotter descrita en el Renglón 1. • COLOR: MAGENTA(M) Entrega de muestra: No Tolerancia: NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS Otros datos:	
7	• Cabezal de impresión, compatible con impresora plotter descrita en el renglón 1. Entrega de muestra: No Tolerancia: NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS Otros datos:	
8	• Cartucho de mantenimiento compatible con la impresora plotter descrita en el renglón 1. Entrega de muestra: No Tolerancia: NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS Otros datos:	